



### MAX 275 BAR 12-24VDC /110-220VAC GRES POMPALARI

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
40.1.24DC.RST.G	MAX 1 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	470
40.2.24DC.RST.G	MAX 2 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	490
40.3.24DC.RST.G	MAX 3 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	520
40.4.24DC.RST.G	MAX 4 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	570
40.6.24DC.RST.G	MAX 6 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	600
40.8.24DC.RST.G	MAX 8 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	630
40.10.24DC.RST.G	MAX 10 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	660
40.12.24DC.RST.G	MAX 12 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	700
40.15.24DC.RST.G	MAX 15 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	740
40.20.24DC.RST.G	MAX 20 Kg. A.P.E. TEK ÇIKIŞLI	Gres Timersiz 24VDC- Gres Düşük seviye Swli	790

#### MAX Elektrikli Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

ILC (İtalyan) MAX 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 kg. Plastik veya Metal rezervuarlı, 20 kg metal rez.pompalardır. 1 ile 3 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışıdır (APE). Çıkış Pompa elem.(ayarlanabilir) fiyata dahildir. Gres karıştırılarak basılmaktadır. Motor 24VDC-2,5A - 60W / 220VAC- 0,25A, Maksimum gres çalışma NLGI-2. Pompa altında,DPX Prog. Dağıtıcının monte edilebileceği hazır delikleri mevcuttur. Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C, Çıkış bağlantı R1/4".

Her çıkışın da standart ayarlanabilir pompa elemanı (A.P.E.) ile 24vdc için 0-3,52cc / dak. , 12vdc için 0-3,68cc/dak. , 220vac için 0-4,64cc/dak. , 110vac için 0-4,96cc/dak. Standart Gres düşük seviye sw.'lidir. Fiyata dahildir. 24-110-220 VDC/VAC veya vac kuru kontak elektrik besleme ile çalışır, Normalde açık ( devamlı sinyal verir) durumunda gres vardır. Gres minimum seviyeye düştüğünde yaklaşık 2-3 saniye de bir konum değiştirir ( sinyali keser). Alarm çıkışı alınır.

Her çıkışta ayarlanabilen (60-400bar) yüksek basınç, tıkanıklık, bypass emniyet sistemi vardır. Normal çıkış basıncı 275 bar. Maksimum 400 bar.

Progressive ( DPA-DPX) Dağıtıcı üzerindeki prox. Sw vasıtasıyla ışıklı sesli alarm ( Gres bitimi, pompa, dağıtıcı arızası ve tıkanıklıklarda...) alınabilecektir.

Pompadan 2. ve 3. çıkışlar için , prox sw. ışıklı sesli alarm istenirse, her çıkış için fiyata 80 € eklenir ( Dağıtıcı ve prox sw fiyatları eklenecektir.)

**Digital** Timer ünitesi özellikleri; Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerin kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir.

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
00.900.0	PEG Fixed Pumping Element	Fixed-Sabit pompa elem. 3,52 cc/dak.	100
00.900.3.7	PEG Adjustable Pumping Unit	Ayar. Pom.elemanı 0 - 3,52cc/dak.	120
ONHAT MANO.	Çıkış Manometre Takımı 400 Bar	Wika Manometre ve Bağlantı Ekipmanları	30
L.L.S.	Low Level sw. 24vdc-220vac- ışıklı sesli alarmlı	Gres Düşük Seviye Switch ( Timersiz kullanımda)	100
Y.B.S.	High Pressure switch 24vdc-220vac	Yüksek Basınç Alarm Switch (150-200-250BAR)	120
Y.B.S.I	High Pressure Switch 24vdc-220vac	Yüksek Basınç Alarm Sw. Işıklı-Sesli Alarmlı	140
P.P.	Plastik abs kırılmaz Pano	Pompa Grubu Koruma Panosu	120
M.P.	Metal Pano	Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu	200

