



### SIVI GRES DAĞITICILARI

Pistonlu tip dağıtıcılardır. Her çıkışın sıvı gres bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak sıvı gresin yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı gres miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda ( 360 derece) debi 0,1cc kısıılır. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc ( pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc ( pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc ( pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc ( pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc ( pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)



### HG Seri Sıvı Grease Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Gres için tasarlanmıştır. Minimum 20 bar da çalışmaktadırlar. Sıvı gres pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir. Sıvı Gres Pompasının çıkış basıncının minimum 50 bar olmasında fayda vardır. Hattın uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 80 bara kadar çıkabilir. Sıvı Gres Vizkosite NLGI 000-00

Model	Çıkış Sayısı	Genişlik Yükseklik	Bağlantı Delik merkezi mm	Output Volume cc/ayarlanabilir	Fiyat EURO.-
HG-200	2	70-95	39	0,10 0,15	38
HG-300	3	85-95	54	0,20 0,25	49
HG-400	4	100-95	69	0,30 0,35	65
HG-500	5	115-95	84	0,40 0,45	74
HG-600	6	130-95	99	0,5	89

Dağıtıcı giriş Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20C + 80C



### HG Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Sıvı Gres ( NLGI00-000) Kollu Manuel Pompalar

Kod	Tipi	Debi cc/cycle	Rezervuar (Lt.)	Fiyat Euro.-
00.122.1	PRDG-13 Sıvı Gres	13 cc./cycle- 35 bar	1 lt.	115



Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda ( 360 derece) debi 0,10cc kısıılır. Kontra setusukur sıkılır. NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mlz.tipidir.