



PICO-MAX 1 lt. 12VDC-24VDC ECO SERİ GRES POMPASI

Stok kodu	Ürün	Fiyat Euro.-
39.24.TL	PICO-MAX 24 V DC NO PUMPING ELEMENT + LEVEL + TIMER	495
39.24.TL.XF	PICO-MAX 24 V DC FIX PUMPING ELEMENT + LEVEL + TIMER	585
39.24.TL.XR	PICO-MAX 24 V DC ADJ PUMPING ELEMENT + LEVEL + TIMER	603
39.24.TX	PICO-MAX 24 V DC NO PUMPING ELEMENT NO LEVEL + TIMER	409
39.24.TX.FX	PICO-MAX 24 V DC FIX PUMPING ELEMENT NO LEVEL + TIMER	504
39.24.TX.RX	PICO-MAX 24 V DC ADJ PUMPING ELEMENT NO LEVEL + TIMER	523
39.24.XL	PICO-MAX 24 V DC NO PUMPING ELEMENT + LEVEL NO TIMER	414
39.24.XL.FX	PICO-MAX 24 V DC FIX PUMPING ELEMENT + LEVEL NO TIMER	504
39.24.XL.RX	PICO-MAX 24 V DC ADJ PUMPING ELEMENT + LEVEL NO TIMER	522
39.24.XX	PICO-MAX 24 V DC NO PUMPING ELEMENT NO LEVEL NO TIMER	330
39.24.XX.FX	PICO-MAX 24 V DC FIX PUMPING ELEMENT NO LEVEL NO TIMER	418
39.24.XX.RX	PICO-MAX 24 V DC ADJ PUMPING ELEMENT NO LEVEL NO TIMER	437
39.24.XX.Single PE	PICO-MAX 24 V DC Single PUMPING ELEMENT NO LEVEL NO TIMER	390
39.24.XL.Single PE	PICO-MAX 24 V DC Single PUMPING ELEMENT + LEVEL NO TIMER	474
39.24.TX.Single PE	PICO-MAX 24 V DC Single PUMPING ELEMENT NO LEVEL + TIMER	469
39.24.TL.Single PE	PICO-MAX 24 V DC Single PUMPING ELEMENT + LEVEL + TIMER	555
00.900.0	FIXED PUMPING ELEMENT (Sabit pompa elem.)	100
00.900.3	ADJUSTABLE PUMPING ELEMENT (Ayarlanabilir pompa elem.)	120
90.940.0.05	SINGLE PUMPING ELEMENT 5mm ³ (0,05cc.)	60
90.940.0.10	SINGLE PUMPING ELEMENT 10mm ³ (0,10cc.)	60
90.940.0.15	SINGLE PUMPING ELEMENT 15mm ³ (0,15cc.)	60
90.940.0.25	SINGLE PUMPING ELEMENT 25mm ³ (0,25cc.)	60
90.940.0.50	SINGLE PUMPING ELEMENT 50mm ³ (0,50cc.)	60



Timer Control

- *Maksimum basınç 200 bar, 12-24VDC motor seçeneği (max. 3.8 A at 24V DC max. 7.5A at 12 V DC) 1 kg plastik hazneli ,
- *Maksimum 10 çıkışlı-8 adeti mini pompa elemanı 5-10-15-25-50mm³ sabit debi seçenekli- 2 adeti büyük pompa elemanı
- *Mini pompa elemanlarıyla direk yağlanacak yataklara gidilmesi tavsiye edilir. SHTG çekvalf enjektör dağıtıcılarla kullanılabilir.
- *Büyük pompa elemanlarıyla DPA-DPX-DPM Progressive dağıtıcılar veya SHTG metering grease unit ler kullanılabilir.
- *Büyük pompa elemanlarıyla; NLGI1 gres (20C) 3,2cc/dak. NLGI2 gres (20C) 2,4cc/dak. debi çıkışı sabit veya ayarlanabilir.
- *Büyük pompa elemanlarında çıkış tıkanıklık bypass emniyet valfidir ve ayarlanabilir 50-300 bar, 200 bara set edilmiştir.
- *Çalışma sıcaklık -40/+70C , mini pompa elemanlarında çıkış R1/8" , büyük pompa elemanlarında çıkış R1/4" dişi dış.
- *Gres seviye sw. seçeneği vardır; Minimum level indication (Reed contact 1 A 140 V AC – 200 V DC 10 W NA)
- *Gres bitiminde kırmızı lamba yanıp söner, pompa 5 cycle daha döndükten sonra hep kırmızı lamba yanar ve sonrasında motor kiltenir, gres dolmadan çalışmaz. Progressive üzerindeki prox. sw den sinyal gelmezse de bu alarm işlemi tekrarlanır.
- *Analog Timer; bekleme süresi dakika veya saat seçenekli, çalışma süresi saniye veya dakika seçeneklidir.
- *Bekleme süresi; 2 ile 32 dakika arası veya 1 saat ile 32 saat arası ayarlanabilir, ön yağlama (Pre-Lub.) seçeneği vardır.
- *Çalışma süresi ; 2 ile 32 saniye arası veya 1 dakika ile 32 dakika arası ayarlanabilir, manuel çalıştırma seçeneği vardır.