



### 500BAR / 220-380VAC- 24VDC / Ağır Seri Gres Pompaları

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
41.2.380VR300G	PEG520/30R - 2 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	790
41.3.380VR300G	PEG530/30R - 3 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	840
41.4.380VR300G	PEG540/30R - 4 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	890
41.6.380VR300G	PEG560/30R - 6 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	920
41.8.380VR300G	PEG580/30R - 8 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	950
41.10.380VR300G	PEG510/30R - 10 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	980
41.12.380VR300G	PEG512/30R - 12 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	1020
41.15.380VR300G	PEG515/30R - 15 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	1060
41.20.380VR300G	PEG520/30R - 20 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	1120
41.50.380VR300G	PEG550/30R - 50 Kg. A.P.E	Grease Direkt-Timersiz 220-380VAC	1295
90.899.0	PEG-25N/30R 24VDC-5 Kg. Metal Tank A.P.E	Stand.Düş.Sev.sw.'li Grease Direkt-Timersiz 24VDC	1180
90.899.2	PEG210N/30R 24VDC-10 Kg. Metal Tank A.P.E	Stand.Düş.Sev.sw.'li Grease Direkt-Timersiz 24VDC	1290
Üstten Dolum Kapak monteli fiyat farkı eklenir			30

### 15 Çıkışlı 600 bar Ağır Seri Gres Pompaları

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
90.930.3.25.SL	PEG - 25N/30R (25kg)	Grease Direkt 380VAC-600 Bar	1795
90.930.0.25.SL 24V	PEG - 25N/30R (25kg)	Grease Direkt 24VDC-600 Bar	2495
90.930.3.50.SL	PEG - 50N/30R (50kg)	Grease Direkt 380VAC-600 Bar	1995
90.930.0.50.SL 24V	PEG - 50N/30R (50kg)	Grease Direkt 24VDC-600 Bar	2695

**PEG - 250/500 Pompa Teknik Özellikleri ;** Maksimum Çıkış Basıncı 600 bar. Motor 380VAC (0,18kW - 0,68A), Motor 24VDC (160W-8,5A) Çalışma sıcaklığı -30°C +80°C, Gres düşük veya yüksek seviye sw. opsiyonludur. 1 ile 15 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışlıdır. Diğer çıkışlar için pompa elemanları takılmaktadır. Her çıkışta ayarlanabilen (60-600bar) yüksek basınç emniyet (Bypass- Görsel tıkanıklık) sistemi vardır.

### PEG520 / 220-380VAC-24VDC Elektrikli Gres Pompaları Teknik Özellikleri:

ILC ( İtalyan) PEG52 / 2 kg ile 50kg arası , Plastik veya Metal rezervuarlı gres pompalarıdır. Plastik Hazne 20 kg a kadar yapılabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C, Motor 220VAC (0,64A-0,09kW) - 380VAC (0,37A - 0,09kW.), Motor 24VDC (85W-4,2A) Maksimum gres çalışma NLGI-2, Maksimum çıkış basıncı 500 bar.

1 ile 5 çıkış alınabilir. Standart tek çıkışlıdır. Her çıkış dakikada 7,36cc verebilmektedir.(Sabit pompa elemanı ile). Ayarlanabilir pompa elemanı (APE) ile 0 ile 7,36cc arası gres çıkış miktarı ayarlanabilmektedir. Çıkış bağlantı R1/4". Her çıkışta ayarlanabilen (60-600bar) yüksek basınç emniyet sistemi vardır.

Bu pompa gruplarına Digital iki zamanlı timer-zamanlayıcı ( Alarmsız) istenirse fiyata 190 € eklenecektir. Timerın teknik özellikleri;

**ON-HAT Timerlı Pompalar da (H) :** Timer açma süresi (ON) ve Timer kapatma süresi (OFF) ayrı ayrı 1 saniye ile 999 saat arası hassas

ayarlanabilir . Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma ve durma sürelerin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika olarak ekranda görülmektedir. Bu pompa gruplarına Alarmlı ONHAT Digital PLC timer-zamanlayıcı istenirse fiyata 280 € eklenecektir. Teknik özellikleri;

**ONHAT PLC Digital Timerlı Pompalar da (O) :** Yukarıdaki timer özelliklerine plc kart eklenecektir . Dağıtıcı üzerindeki prox. Sw vasıtasıyla ışıklı sesli alarm ( Gres bitimi, pompaveya dağıtıcı arızası ve tıkanıklıklarda...) alınabilecektir. Her çıkış için 90 € fiyata eklenir ( Pompa elemanı, dağıtıcı ve prox. Sw. ayrıca eklenir.)

**Çoklu Çıkış Alarm ;** Progressive Dağıtıcılar (DPA-DPX) üzerindeki birçok Prox. Sw.'lerden olumsuz durumlarda bölge bölge ışıklı sesli alarm alınabilir.

Örneğin : Pompa 3 çıkışlı ve 3 adet Prox. Sw.'li DPA Ana dağıtıcı kullanılarak, 3 bölge için de ayrı ayrı olumsuz durumlar için ışıklı sesli alarm alınabilir.

Böylelikle ; pompa arızası, dağıtıcı arızası veya herhangi bir nokta- noktaların tıkanmasında , sıkıntının hangi ana blok bölgesinde olduğu ışıklı-sesli alarm alınabilmektedir.

Bu çoklu alarm sistemi, yardımcı dağıtıcılar üzerindeki Prox. Sw ler vasıtasıyla sıkıntının hangi bölgede olduğu tespit edilmektedir.

Pompa-Ana Dağıtıcı- Yardımcı dağıtıcılar arasındaki hattın kopmasında da bu alarm alınır.

Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
00.900.0	PEG Fixed Pumping Element	Fixed-Sabit pompa elem. 7,36cc/dak.	100
00.900.3.7	PEG Adjustable Pumping Unit	Ayar. Pom.elemanı 0,46cc-7,36cc/dak.	120
ONHAT MANO.	Çıkış Manometre Takımı 400 Bar	Wika Manometre ve Bağlantı Ekipmanları	40
L.L.S.I	Low Level switch 220 vac-24vdc	Gres Düşük Seviye Switch Işıklı -Sesli	150
L.L.S.	Low Level switch 220 vac-24vdc	Gres Düşük Seviye Switch	130
Y.B.S.	High Pressure Switch 220 vac-24vdc	Yüksek Basınç Alarm Switch	140
Y.B.S.I	High Pressure Switch 220 vac-24vdc	Yüksek Basınç Alarm Sw. Işıklı-Sesli	160
M.P.	Metal Pano	Statik Boyalı Pompa Grubu Koruma Panosu	220

