



PAG-50 Pneu.Gres Pompa 3 Kg Hazneli, 300 Bar



Kod	Tipi	Özellik	Fiyat Euro.-
90.304.3	Fix pompa elem.	2cc Sabit , Gres Düşük Seviye sw li.	460
90.304.4	Ayarlanabilir pompa elem.	0,3cc-2cc ayarlanabilir, Gres Düşük Seviye sw li.	480
90.304.3.OSY	Onhat Timerli, Sel. Valfli + Mano.	2cc sabit, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	600
90.304.4.OAY	Onhat Timerli, Sel. Valfli + Mano.	0,3cc-2cc ayarlanabilir, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	620
90.304.3.OSTY	Onhat Timerli, Sel. Valfli, Pompa Tetikleme Ünitesi	2cc sabit, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	680
90.304.4.OATY	Onhat Timerli, Sel. Valfli, Pompa Tetikleme Ünitesi	0,3cc-2cc ayarlanabilir, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	700
90.304.3.OSPY	Onhat PLC Timerli, Sel. Valfli + Mano.	2cc sabit, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	700
90.304.4.OAPY	Onhat PLC Timerli, Sel. Valfli + Mano.	0,3cc-2cc ayarlanabilir, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	720
90.304.3.OSTPY	Onhat PLC Timerli, Sel. Valfli, Pompa Tetikleme Ünitesi	2cc sabit, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	780
90.304.4.OATPY	Onhat PLC Timerli, Sel. Valfli, Pompa Tetikleme Ünitesi	0,3cc-2cc ayarlanabilir, Gres Düşük Seviye ışıklı sesli alarmlı, Çıkış Manometreli	790

A72.079234	GR.SERBATOIO 2,5 kg PAG-50N C/TRAN (S/LIV.) T.PARENT tank/ bazalı - saplama yok LOW LEV.SW.YOK filtre yok **new**		145
A72.079450	GR.SERBATOIO 2,5 kg PAG-50N C/TRAN (S/LIV.) T.PARENT tank/ bazalı 4 SAPLAMALI -LOW LEV.SW.YOK filtre yok **new**		160
A72.079272	GRUP.SERBATOIO PAG-50 ALL METAL tank 4 SAPLAMALI LOW.LEV.SW. for PAG-50		190
A72.079172	2,5 KG RESERV.+ L/L PAG PAG-50N Komple Rez. yay+kavanoz+baza (Low.Level sw var + filtre var) 2,5kg Plex.Rezerv. L/LIVELLO		280
90.300.3	PAG-PA 2 Fixed Yedek Pompa (Rezervuarsız)		280
90.300.0	PAG-PA-03/ 2 Adj. Yedek Pompa (Rezervuarsız)		300



PAG Pnömatik Gres Pompaları Genel Teknik Özellikleri:

ILC (İtalyan) PAG 3 kg. (Plastik Res.) gres pompalarıdır. Standart dolum filtrelidir. **PAG-50 (3 kg.) Metal tank fiyat farkı 90.-Euro'dur.**

Pompa basma oranı 50:1 'dir. Gres Pompa önüne, yay gücüyle gönderilmektedir.

Hava giriş basıncı minimum 2 bar, maksimum 7 bar'dır.

Pompa tek çıkışlıdır. Her seferinde (cycle) 2cc veya ayarlanabilir 0,3-2cc gres miktarı vermektedir .

Devamlı gres göndermez. Sel. Valfli aç kapa metoduyla gres basar.

Maksimum gres çalışma NLGI-3 (Sıvı gres NLGI 0-00-000 uygun değildir), NLGI 1-2-3 uygundur

Maksimum çıkış basıncı 350 bar Çalışma sıcaklığı -20°C +80°C, Çıkış bağlantı R1/4"

Standart düşük gres seviye sw. Alarm vardır (1A-150VAC/DC-20W)

Pompa çalışma adeti, dakikada maksimum 4 defadır. Gresin inceliğine göre 30 defa olabilir.

Tetikleme (FQ); pompaya verilen havanın açılıp kapanmasının ayarlanması ünitesidir. 3-6-9-12 saniye seçimiyle tetikleme ardi ardına yaptırılabilir.

Onhat Timer: 1 saniye ile 100 saat arası, açma ve kapama süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir. Manuel elektrik açma kapama (Push Button) anahtarlıdır. 24VDC-110VAC-220VAC

Onhat PLC Timer: 1 saniye ile 100 saat arası, açma ve kapama süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir. Progressive (DPA-PDX) Dağıtıcı üzerindeki Prox. Sw vasıtasıyla olumsuz durumlarda ışıklı sesli alarm alınabilir. Dağıtıcı ve prox. Sw fiyatları eklenecektir.

5 kg metal hazneli (PAG 60) istenirse 400 € , 10 kg metal hazneli (PAG 100) istenirse 500 € fiyatlara eklenir.

PAG-60 (5 kg.)

