



SIVI GRES PROGRESSİVE DAĞITICILARI ve CMEG POMPALARI

DPA FİYAT €

DPA 3	2 çıkış alınabilir	141
DPA 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	126
DPA 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	163
DPA 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	199
DPA 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	236
DPA 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	286
DPA 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	319
DPA 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	352
DPA 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	385
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	85



Maksimum Çalışma basıncı 300 bar .
Giriş M10*1 (DPA) - R 1/8"(DPX) ,
Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri

DPX FİYAT €

DPX 3	2 çıkış alınabilir	131
DPX 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	116
DPX 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	153
DPX 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	184
DPX 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	221
DPX 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	258
DPX 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	289
DPX 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	315
DPX 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	347
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	80

Prox. Sw. kullanılarak , pompa arızası,
DPA-DPX arızası veya herhangi bir nokta-
noktaların tıkanmasında , pompa rezervuarının
gres veya sıvı yağ bitiminde, ana yağ hattının
kopmasında PLC'ye alarm alınabilmektedir.



DPA-DPX Progressive Dağıtıcılara Uygun Sıvı Gres Pompaları

CME (ONHAT DİJİTAL TİMERLİ) 50 BAR SIVI GRES POMPALARI

KOD	TİPİ	ÖZELLİK	FİYAT €
00.870.1 ONHAT	CMEG CE 220V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	445
00.871.4 ONHAT	CMEG CE 24VDC 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	475
00.870.1 ONHAT	CMEG CE 220V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	325
00.871.4 ONHAT	CMEG CE 24VDC 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	357
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm	500 bar	2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm	500 bar	4
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum	200 Bar 0°C +70°C	1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum	150 Bar 0°C +70°C	0,8



** Genel Teknik Özellikler:

Bütün modellerde standart emiş filtresi (100 Micron) mevcuttur. Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 000-00 .

Maksimum çalışma basıncı 50 bar. Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar.

Yağ çıkış miktarı ; 110-220VAC pompalarda 100cc/Dak... 24VDC pompalar da 400cc/Dak.'dır .

Digital Timerlı modeller de ; Çalışma (ON) ve Durma (OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir. Manuel çalıştırma (Push button) özelliği vardır.

Çalışma süresi 1-99 saniye, Durma süresi 1-999 dakika hassas ayarlanabilir. Çalışma veya Durma süresi ekranda, ne kadar kaldığı görülmektedir.

Çalışma süresinde yeşil lamba, Durma süresinde kırmızı lamba yanar. Manuel Timerlı modeller de ön yağlama (pre-lubrication) özelliği vardır.

Timerlı ürünler de Yağ bitimine yakın kırmızı lamba yanar ve buzzer (zil) çalar. Düşük seviye sw. alarm.

Ürünler 4 Litre Haznelidir. 6 Litre Plast. Hazneli istenirse 40 € fiyata eklenir.

6 Litre Plast. Hazneli sıvı gres pompaları için 120 € fiyata eklenir.

** Bütün modeller metal hazneli olabilir. 4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir.

6 litre metal rezervuarlı talebinizde 60 € , 12 litre metal rezervuarlı talebinizde 90 € fiyat eklenir.