



## SIVI GRES PROGRESSİVE DAĞITICILARI ve MPT-G POMPALARI

### DPA FİYAT €

DPA 3	2 çıkış alınabilir	141
DPA 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	126
DPA 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	163
DPA 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	199
DPA 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	236
DPA 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	286
DPA 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	319
DPA 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	352
DPA 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	385
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	85



Maksimum Çalışma basıncı 300 bar .  
Giriş M10\*1 (DPA) - R 1/8" (DPX) ,  
Çıkışlar M10\*1 bağlantı dişleri

### DPX FİYAT €

DPX 3	2 çıkış alınabilir	131
DPX 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	116
DPX 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	153
DPX 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	184
DPX 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	221
DPX 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	258
DPX 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	289
DPX 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	315
DPX 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	347
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	80

Prox. Sw. kullanılarak , pompa arızası,  
DPA-DPX arızası veya herhangi bir nokta-  
noktaların tıkanmasında , pompa rezervuarının  
gres veya sıvı yağ bitiminde , ana yağ hattının  
kopmasında PLC'ye alarm alınabilmektedir.



### DPA-DPX Progressive Dağıtıcılara Uygun Sıvı Gres Pompaları

### MPT-G 60 BAR SIVI GRES POMPALARI

KOD	TİPİ	ÖZELLİK	FİYAT €
60.823.1.T 100cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	590
60.824.2.T 500cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	590
60.823.1 100cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	380
60.824.2 500cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	380
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar		2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar		4
M6-R1/8"	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm 20 bar		1,5
M6-R1/8"	Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 20 bar		2
PKD6	Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış		6
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar 0°C +70°C		1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0°C +70°C		0,8



### \*\* Genel Teknik Özellikler:

Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 000-00 . Maksimum çalışma basıncı 5-60 bar ayarlanabilir . Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar.

Motor çalışma voltajı MPT 380VAC 0,09kW , Bütün modellerde emiş filtresi mevcuttur 100 micron

**Digital** Timer Zaman ayarı ünitesi özellikleri; Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarda ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir. Zaman ayarlı istenirse fiyata sıvı gres düşük seviye ışıklı sesli alarm dahildir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre plastik rezervuarlı talebinizde 110 €

6 Litre Metal rezervuarlı talebinizde 70 € , 12 litre Metal rezervuarlı talebinizde 95 € fiyat eklenir.

25 Litre metal rezervuarlı talebinizde 250 € fiyat eklenir. 40 Litre metal rezervuarlı talebinizde 290 € fiyat eklenir.