



SIVI YAĞ DAĞITICILARI ve POMPALARI MPT

Pistonlu tip dağıtıcılardır. Her çıkışın sıvı yağ bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak sıvı yağın yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı yağ miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,1cc kısılr. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc (pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc (pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc (pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc (pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc (pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)



HT Seri Sıvı Yağ Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Yağ için tasarlanmıştır. Minimum 10 bar da çalışmaktadırlar. Sıvı gres pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir.

Sıvı Yağ Pompasının çıkış basıncının minimum 20 bar olmasında fayda vardır.

Hattin uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 50 bara kadar çıkabilir. Sıvı Yağ Vizkosite 20-1000 cst

Model	Çıkış Sayısı	Genişlik Yükseklik	Bağlantı Delik merkezi mm	Output Volume cc/ayarlanabilir	Fiyat EURO.-
HT-200	2	70-95	39	0,10 0,15	35
HT-300	3	85-95	54	0,20 0,25	44
HT-400	4	100-95	69	0,30 0,35	60
HT-500	5	115-95	84	0,40 0,45	70
HT-600	6	130-95	99	0,5	85

Dağıtıcı girişi Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20C + 80C

HT Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Sıvı Yağ Pompaları

MPT 60 BAR SIVI GRES POMPALARI ILC (ITALY)

KOD	TİPİ	ÖZELLİK	FİYAT€
60.823.1.T 100cc/dak.	MPT 380V 3,6L Oil	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	550
60.822.2.T 500cc/dak.	MPT 380V 3,6L Oil	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	560
60.823.1 100cc/dak.	MPT 380V 3,6L Oil	Timersiz + Düşük seviye sw'li	340
60.822.2 500cc/dak.	MPT 380V 3,6L Oil	Timersiz + Düşük seviye sw'li	350
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm	500 bar	2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm	500 bar	4
M6-R1/8"	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm	20 bar	1,5
M6-R1/8"	Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm	20 bar	2
PKD6	Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış		6
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar	0°C +70°C	1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar	0°C +70°C	0,8

** Genel Teknik Özellikler:

Sıvı Yağ çalışma vizkosite aralığı 50-1000cst . Maksimum çalışma basıncı 5-60 bar ayarlanabilir . Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar.


Motor çalışma voltajı MPT 380VAC 0,09kW , Bütün modellerde dolom (250 micron) ve emiş filtresi mevcuttur 60 micron

Digital Timer Zaman ayarı ünitesi özellikleri; Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektrığının kesilmesi durumlarında ; digital timerin kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir. Zaman ayarlı istenirse fiyata sıvı gres düşük seviye ışıklı sesli alarm dahildir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre plastik rezervuarlı talebinizde 110 € ,

6 Litre Metal rezervuarlı talebinizde 70 € , 12 litre Metal rezervuarlı talebinizde 95 € fiyat eklenir.

25 Litre metal rezervuarlı talebinizde 250 € fiyat eklenir. 40 Litre metal rezervuarlı talebinizde 290 € fiyat eklenir.



Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,10cc kısılr. Kontra setuskur sıkılır. NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mlz.tipidir.

