



SIVI YAĞ PROGRESSİVE DAĞITICILARI ve MPT POMPALARI

DPA FİYAT €

DPA 3	2 çıkış alınabilir	141
DPA 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	126
DPA 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	163
DPA 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	199
DPA 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	236
DPA 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	286
DPA 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	319
DPA 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	352
DPA 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	385
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	85



Maksimum Çalışma basıncı 300 bar .
Giriş M10*1 (DPA) - R 1/8" (DPX) ,
Çıkışlar M10*1 bağlantı dişleri

DPX FİYAT €

DPX 3	2 çıkış alınabilir	131
DPX 3	3-4-5-6 çıkış alınabilir	116
DPX 4	4-5-6-7-8 çıkış alınabilir	153
DPX 5	5-6-7-8-9-10 çıkış alınabilir	184
DPX 6	6-7-8-9-10-11-12 çıkış alınabilir	221
DPX 7	7-8-9-10-11-12-13-14 çıkış alınabilir	258
DPX 8	8-9-10-11-12-13-14-15-16 çıkış alınabilir	289
DPX 9	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 çıkış alınabilir	315
DPX 10	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 çıkış alınabilir	347
Microswitch	Prox. Sw. Alarm	80

Prox. Sw. kullanılarak , pompa arızası,
DPA-DPX arızası veya herhangi bir nokta-
noktaların tıkanmasında , pompa rezervuarının
gres veya sıvı yağ bitiminde, ana yağ hattının
kopmasında PLC'ye alarm alınabilmektedir.



DPA-DPX Progressive Dağıtıcılara Uygun Sıvı Yağ Pompaları

MPT 60 BAR SIVI YAĞ POMPALARI

KOD	TİPİ	ÖZELLİK	FİYAT €
60.823.1.T 100cc/dak.	MPT 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	550
60.822.2.T 500cc/dak.	MPT 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	560
60.823.1 100cc/dak.	MPT 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	340
60.822.2 500cc/dak.	MPT 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	350
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar		2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar		4
M6-R1/8"	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm 20 bar		1,5
M6-R1/8"	Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 20 bar		2
PKD6	Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış		6
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar 0°C +70°C		1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0°C +70°C		0,8



** Genel Teknik Özellikler:

Sıvı ya çalışma vizkosite aralığı 50-1000cst . Maksimum çalışma basıncı 5-60 bar ayarlanabilir . Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar.

Motor çalışma voltajı MPT 380VAC 0,09kW , Bütün modellerde dolun ve emiş filtresi mevcuttur 60 micron

Digital Timer Zaman ayarı ünitesi özellikleri; Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerın kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir. Zaman ayarlı istenirse fiyata sıvı yağ düşük seviye ışıklı sesli alarm dahildir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre plastik rezervuarlı talebinizde 110 € ,

6 Litre Metal rezervuarlı talebinizde 70 € , 12 litre Metal rezervuarlı talebinizde 95 € fiyat eklenir.

25 Litre metal rezervuarlı talebinizde 250 € fiyat eklenir. 40 Litre metal rezervuarlı talebinizde 290 € fiyat eklenir.